

УТВЕРЖДАЮ

Директор республиканского  
унитарного предприятия  
«Национальный центр электронных  
услуг»

  
\_\_\_\_\_  
Р.А.Градусов  
«16» 07 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного  
таможенного комитета  
Республики Беларусь

  
\_\_\_\_\_  
В.Н. Орловский  
«27» 07 2021 г.

**Технические условия  
для подключения информационных систем заинтересованных лиц к  
информационной системе таможенных органов через  
общегосударственную автоматизированную информационную систему  
(при передаче декларации таможенной стоимости формы ДТС-2)**

Версия 1.0.

МИНСК  
2021

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Сокращения.....                                                                                      | 3  |
| 2. Описание веб-сервиса.....                                                                            | 3  |
| 3. Описание операций веб-сервисов.....                                                                  | 4  |
| 3.1. Отправка декларации в ОАИС .....                                                                   | 4  |
| 3.2. Получение списка запросов пользователя .....                                                       | 6  |
| 3.2.1. По диапазону .....                                                                               | 6  |
| 3.2.2. По дате обновления.....                                                                          | 7  |
| 3.2.3. По диапазону дат обновления.....                                                                 | 8  |
| 3.2.4. По сведениям о выпуске.....                                                                      | 9  |
| 3.2.5. По регистрационному номеру .....                                                                 | 9  |
| 3.2.6. По GUID файла.....                                                                               | 9  |
| 3.3. Получение информации о запросе пользователя .....                                                  | 10 |
| 3.4. Получение списка сообщений, связанных с запросом.....                                              | 11 |
| 3.5. Получение содержимого сообщения .....                                                              | 12 |
| 3.6. Отправка запроса на отзыв декларации.....                                                          | 12 |
| 3.7. Получение списка последних поданных пользователем (организацией)<br>деклараций на товары .....     | 13 |
| 4. Описание кодов состояния HTTP .....                                                                  | 14 |
| 5. Описание порядка взаимодействия.....                                                                 | 16 |
| 5.1. Сценарий информационного обмена при передаче ЭДТС.....                                             | 16 |
| 5.1.1. Формирование и подписание декларации в ИСЗЛ.....                                                 | 16 |
| 5.1.2. Подача декларации в ОАИС .....                                                                   | 16 |
| 5.1.3. Передача и обработка декларации в ИСТО. Передача сообщений,<br>сформированных ИСТО, в ОАИС ..... | 17 |
| 5.1.4. Получение ИСЗЛ таможенных сообщений из ОАИС.....                                                 | 20 |
| 6. Правила использования ЭЦП при подписании ЭТД.....                                                    | 22 |
| 6.1. Общие положения .....                                                                              | 22 |
| 6.2. Порядок формирования ЭЦП .....                                                                     | 22 |
| 6.3. Порядок проверки ЭЦП.....                                                                          | 24 |
| 6.4. Использование ЭЦП в прикладных электронных документах .....                                        | 25 |
| 6.5. Нормативные документы по ЭЦП.....                                                                  | 26 |
| 7. Требования при взаимодействии с ОАИС .....                                                           | 26 |
| Приложение А .....                                                                                      | 27 |
| Приложение Б .....                                                                                      | 32 |

### Аннотация

Настоящие технические условия разработаны с целью обеспечения взаимодействия между информационными системами заинтересованных лиц и информационной системой таможенных органов посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы и определяют порядок передачи информации, форматы и структуры передаваемых данных, а также смысловое содержание кодов информации.

Технические условия могут быть расширены в процессе внедрения и развития системы.

## 1. Сокращения

Используемые сокращения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Сокращение | Расшифровка                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API        | Application Programming Interface                                                                                  |
| GUID       | Globally Unique Identifier - статистически уникальный 128-битный идентификатор                                     |
| HTTP       | HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста                                                        |
| REST       | Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети |
| XML        | eXtensible Markup Language - расширяемый язык разметки                                                             |
| ЭЦП        | Электронная цифровая подпись                                                                                       |
| ОАИС       | Общегосударственная автоматизированная информационная система                                                      |
| ЭТД        | Электронный таможенный документ                                                                                    |
| ИСЗЛ       | Информационная система заинтересованных лиц                                                                        |
| ИСТО       | Информационная система таможенных органов                                                                          |
| ЭДТС       | Электронная декларация таможенной стоимости                                                                        |

## 2. Описание веб-сервиса

Используется архитектурный стиль REST. В рамках REST взаимодействий транзакции происходят на сервере с помощью HTTP запросов и ответов.

Абсолютная часть указателя ресурса имеет вид:

**https://<host>:<port>/ServiceISZL/ecd/v2,**

где:

- https – сетевой протокол, используемый для обращения к ресурсу;
- host – полностью прописанное доменное имя хоста в системе DNS или IP-адрес хоста в формате четырех групп десятичных чисел, разделенных точками; числа – целые в интервале от 0 до 255;
- port – порт хоста для подключения;
- ServiceISZL – идентификатор приложения;
- ecd – наименование ресурса;
- v2 – постоянная часть указателя, определяющая версию API.

Абсолютная часть остается неизменной для ресурсов веб-сервиса. Используемая кодировка для запросов – UTF-8. В ответных сообщениях от API в заголовке Content-Language будет указан используемый язык (например, ru).

При вызове методов сервиса в заголовке запроса необходимо передавать:

- токен авторизации ИСЗЛ (выдается после успешного прохождения тестирования взаимодействия ИСЗЛ с ОАИС);
- идентификационный номер инициатора услуги (выдается каждому пользователю при заключении договора на оказание услуги).

Список передаваемых в заголовке запроса параметров приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Название параметра заголовка | Описание параметра                        | Значение          | Обязательное |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Authorization                | Токен авторизации ИСЗЛ                    | Bearer<br><токен> | Да           |
| UserId                       | Идентификационный номер инициатора услуги | строка            | Да           |

При передаче неверного токена авторизации будет возвращен HTTP код 401, а тело ответа содержать следующее сообщение:

```
<ams:fault xmlns:ams="http://wso2.org/apimanager/security">
  <ams:code>900901</ams:code>
  <ams:message>Invalid Credentials</ams:message>
  <ams:description>Access failure for API: /ServiceISZL/ecd/v1, version: v1
status: (900901) - Invalid Credentials. Make sure you have given the correct
access token</ams:description>
</ams:fault>
```

### 3. Описание операций веб-сервисов

#### 3.1. Отправка декларации в ОАИС

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**POST**

**/request/{file\_guid}?pto\_id={pto\_id}&dt\_guid={dt\_guid}&remark={remark}.**

При отправке запроса необходимо указать заголовок «Content-Type: application/xml». В теле запроса необходимо передавать содержимое декларации в формате XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DTC2>
  <Declarant ID=" ... ">
    Тело декларации в соответствии со структурой XML-
документа
  </Declarant>
  <Signature> ... </Signature>
```

Перед передачей документа, ему необходимо присвоить GUID - уникальный идентификатор документа длиной 36 символов, структура которого приведена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура уникального идентификатора

Входные параметры приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Имя       | Описание                                            | Значение | Обязательное |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|
| pto_id    | Код таможенного органа                              | число    | Да           |
| dt_guid   | GUID декларации на товары, к которой привязана ЭДТС | GUID     | Да           |
| file_guid | GUID отправляемого файла                            | GUID     | Да           |
| remark    | Исходящий номер документа                           | строка   | Нет          |

Структура возвращаемого сообщения:

```
{
  "request": {
    "id": "...",
    "status_id": "...",
    "date_update": "...",
    "comment": "..."
  }
}
```

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Имя | Описание                     | Значение | Мн. |
|-----|------------------------------|----------|-----|
| id  | Идентификатор запроса в ОАИС | число    | [1] |

|             |                                          |                            |        |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------|--------|
| status_id   | Код статуса запроса                      | число                      | [1]    |
| date_update | Дата и время обновления записи           | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| comment     | Замечания при принятии декларации в ОАИС | строка                     | [0..1] |

Список кодов статусов запроса приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Код статуса | Описание статуса                                     |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 0           | декларация передана в ОАИС и ожидает отправки в ИСТО |
| 1           | документ передан в ИСТО и находится в обработке      |
| 2           | отказ принятия декларации в ИСТО                     |
| 3           | успешное принятие декларации в ИСТО                  |
| 5           | декларация зарегистрирована в ИСТО                   |
| 7           | отказ в выпуске товаров по декларации                |
| 8           | разрешение в выпуске товаров по декларации           |
| 9           | ошибка при обработке документа в ИСТО                |
| 11          | отказ в регистрации (возврате) документа             |
| 19          | декларация отозвана                                  |
| 21          | отказ в отзыве                                       |
| 22          | запрос отзыва принят                                 |

### 3.2. Получение списка запросов пользователя

#### 3.2.1. По диапазону

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?offset={offset}&limit={limit} .**

Метод возвращает отсортированный по убыванию даты отправления список запросов данного пользователя с заданным смещением. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Имя    | Описание                                            | Значение                                   | Обязательно |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| offset | Смещение относительно последней отправленной записи | число,<br>по умолчанию<br>0                | Нет         |
| limit  | Ограничение на количество возвращаемых записей.     | число,<br>[0..100],<br>по умолчанию<br>100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения:

```
{
  "requests": [
    {
      "id": "...",
      "status_id": "...",
      "file_guid": "...",
      "ed_type": "...",
      "date_of": "...",
      "date_update": "...",
      "reg_no": "...",
      "app_no": "...",
      "date_reg": "...",
      "date_app": "...",
    },
  ]
}
```

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Имя         | Описание                                             | Значение                   | Мн.    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| id          | Идентификатор запроса                                | число                      | [1]    |
| status_id   | Код статуса запроса                                  | число                      | [1]    |
| file_guid   | GUID отправленного файла                             | GUID                       | [1]    |
| ed_type     | Тип ЭТД                                              | строка<br>«ДТС-2»          | [1]    |
| date_of     | Дата и время отправления декларации в ОАИС           | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| date_update | Дата и время обновления записи                       | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| reg_no      | Регистрационный номер декларации                     | строка                     | [0..1] |
| app_no      | Сведения о выпуске /Регистрационный номер декларации | строка                     | [0..1] |
| date_reg    | Дата и время регистрации декларации                  | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |
| date_app    | Дата выпуска/Дата регистрации декларации             | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |

### 3.2.2. По дате обновления

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?date\_update={date\_update}&limit={limit} .**

Метод возвращает список запросов данного пользователя, которые были обновлены после переданной даты. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Имя         | Описание                                               | Значение                          | Обязательно |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| date_update | Дата и время обновления последнего полученного запроса | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)        | Да          |
| limit       | Ограничение на количество возвращаемых записей.        | число, [0..100], по умолчанию 100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения приведена в п. 3.2.1.

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

### 3.2.3. По диапазону дат обновления

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?date\_from={date\_from}&date\_to={date\_to} .**

Метод возвращает список запросов данного пользователя, которые были обновлены в указанный период. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Имя       | Описание                                        | Значение                          | Обязательно |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| date_from | Дата начала диапазона                           | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)        | Да          |
| date_to   | Дата конца диапазона                            | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)        | Да          |
| limit     | Ограничение на количество возвращаемых записей. | число, [0..100], по умолчанию 100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения приведена в п. 3.2.1.

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

### 3.2.4. По сведениям о выпуске

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?app\_no={app\_no}&limit={limit} .**

Метод возвращает список запросов данного пользователя, содержащие заданные сведения о выпуске. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Имя    | Описание                                           | Значение                                   | Обязательно |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| app_no | Сведения о выпуске<br>/Регистрационный номер       | строка                                     | Да          |
| limit  | Ограничение на количество<br>возвращаемых записей. | число,<br>[0..100],<br>по умолчанию<br>100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения приведена в п. 3.2.1.

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

### 3.2.5. По регистрационному номеру

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?reg\_no={reg\_no}&limit={limit} .**

Метод возвращает список сообщений данного пользователя, содержащие заданный регистрационный номер. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Имя    | Описание                                           | Значение                                   | Обязательно |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| reg_no | Регистрационный номер<br>декларации                | строка                                     | Да          |
| limit  | Ограничение на количество<br>возвращаемых записей. | число,<br>[0..100],<br>по умолчанию<br>100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения приведена в п. 3.2.1.

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

### 3.2.6. По GUID файла

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /requests?file\_guid={file\_guid}&limit={limit} .**

Метод возвращает список запросов данного пользователя, содержащие заданный GUID файла. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Имя       | Описание                                        | Значение                                   | Обязательно |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| file_guid | GUID отправленного файла                        | GUID                                       | Да          |
| limit     | Ограничение на количество возвращаемых записей. | число,<br>[0..100],<br>по умолчанию<br>100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения приведена в п. 3.2.1.

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5.

### 3.3 Получение информации о запросе пользователя

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /request/{rq\_id} .**

Метод возвращает информацию по заданному запросу пользователя.

Входные параметры приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Имя   | Описание              | Значение | Обязательное |
|-------|-----------------------|----------|--------------|
| rq_id | Идентификатор запроса | число    | Да           |

Структура возвращаемого сообщения:

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "requests": {     "id": "...",     "status_id": "...",     "file_guid": "...",     "ed_type": "...",     "date_of": "...",     "date_update": "...",     "reg_no": "...",     "app_no": "...",     "date_reg": "...",     "date app": "...",</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

    }
}

```

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Имя         | Описание                                             | Значение                   | Мн.    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| id          | Идентификатор запроса                                | число                      | [1]    |
| status_id   | Код статуса запроса                                  | число                      | [1]    |
| file_guid   | GUID отправленного файла                             | GUID                       | [1]    |
| ed_type     | Тип ЭТД                                              | строка<br>«ДТС-2»          | [1]    |
| date_of     | Дата и время отправления декларации в ОАИС           | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| date_update | Дата и время обновления записи                       | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| reg_no      | Регистрационный номер декларации                     | строка                     | [0..1] |
| app_no      | Сведения о выпуске /Регистрационный номер декларации | строка                     | [0..1] |
| date_reg    | Дата и время регистрации декларации                  | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |
| date_app    | Дата выпуска/Дата регистрации декларации             | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |

### 3.4. Получение списка сообщений, связанных с запросом

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /files/{rq\_id} .**

Метод возвращает список объектов, содержащих код вида документа, дату создания, тип, идентификатор сообщений, относящихся к заданному запросу пользователя.

Входные параметры приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Имя   | Описание              | Значение | Обязательное |
|-------|-----------------------|----------|--------------|
| rq_id | Идентификатор запроса | число    | Да           |

Структура возвращаемого сообщения:

```

{
  "files": [
    {
      "ln_id": "...",
      "date_of": "...",
      "ln_type": "..."
    }
  ]
}

```

```

    },
  ]
}

```

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| Имя     | Описание                           | Значение                   | Мн. |
|---------|------------------------------------|----------------------------|-----|
| ln_id   | Идентификатор связанного сообщения | число                      | [1] |
| date_of | Дата и время создания сообщения    | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1] |
| ln_type | Тип сообщения                      | число (см. таблицу 5.1)    | [1] |

### 3.5. Получение содержимого сообщения

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /file/{ln\_id} .**

Метод возвращает содержимое xml-сообщения (декларантов, таможни, технологических), имеющего заданный идентификатор и относящегося к заданному пользователю.

Входные параметры приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| Имя   | Описание                | Значение | Обязательное |
|-------|-------------------------|----------|--------------|
| ln_id | Идентификатор сообщения | число    | Да           |

В теле ответа будет возвращено содержимое запрашиваемого сообщения в формате XML и с Content-Type: application/xml.

### 3.6. Отправка запроса на отзыв декларации

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**POST /revoke/{rq\_id} .**

При отправке запроса необходимо указать заголовок «Content-Type: application/xml». В теле запроса необходимо передавать содержимое сформированного и подписанного в ИСЗЛ запроса на отзыв документа (DocumentRevocationRequest, структура приведена в таблице Б.18) в формате XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DocumentRevocationRequest xmlns="http://gtk.gov.by/CustomsService">
  <RequestInfo ID=" ... ">
    <DocumentID>
      Уникальный идентификатор отзываемого документа
    </DocumentID>
  </RequestInfo>
</DocumentRevocationRequest>

```

```

    <Reason>Причина отзыва</Reason>
  </RequestInfo>
  <Signature> ... </Signature>
</DocumentRevocationRequest>

```

Метод осуществляет отправку отзыва декларации в ОАИС. При успешном принятии отзыва в ОАИС метод вернет HTTP код 200.

Входные параметры приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16

| Имя   | Описание              | Значение | Обязательное |
|-------|-----------------------|----------|--------------|
| rq_id | Идентификатор запроса | число    | Да           |

### 3.7. Получение списка последних поданных пользователем (организацией) деклараций на товары

Относительная часть идентификатора ресурса имеет вид:

**GET /dt?offset={offset}&limit={limit} .**

Метод возвращает отсортированный по убыванию даты отправления список деклараций на товары данного пользователя с заданным смещением. За один запрос возвращает не больше 100 записей.

Входные параметры приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17

| Имя    | Описание                                            | Значение                                   | Обязательно |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| offset | Смещение относительно последней отправленной записи | число,<br>по умолчанию<br>0                | Нет         |
| limit  | Ограничение на количество возвращаемых записей.     | число,<br>[0..100],<br>по умолчанию<br>100 | Нет         |

Структура возвращаемого сообщения:

```

{
  "requests": [
    {
      "id": "...",
      "file_guid": "...",
      "doc_guid": "...",
      "remark": "...",
      "ed_type": "...",
      "date_of": "...",
      "reg_no": "...",
      "app_no": "...",

```

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>         "date_reg": "...",         "date_app": "...",       },     ]   } </pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.18.

Таблица 3.18

| Имя       | Описание                                             | Значение                   | Мн.    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| id        | Идентификатор запроса                                | число                      | [1]    |
| file_guid | GUID отправленного файла                             | GUID                       | [1]    |
| doc_guid  | GUID документа в ИСТО                                | GUID                       | [1]    |
| remark    | Исходящий номер                                      | строка                     | [0..1] |
| ed_type   | Тип ЭТД                                              | строка<br>«ЭДТ»            | [1]    |
| date_of   | Дата и время отправления декларации в ОАИС           | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [1]    |
| reg_no    | Регистрационный номер декларации                     | строка                     | [0..1] |
| app_no    | Сведения о выпуске /Регистрационный номер декларации | строка                     | [0..1] |
| date_reg  | Дата и время регистрации декларации                  | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |
| date_app  | Дата выпуска/Дата регистрации декларации             | дата (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) | [0..1] |

#### 4. Описание кодов состояния HTTP

При работе веб-сервисов используются следующие интерпретации кодов состояния HTTP.

200 OK – успешный запрос. Если клиентом были запрошены какие-либо данные, то они находятся в теле ответа.

400 Bad Request – ошибка запроса, неверные параметры запроса либо запрос не может быть выполнен.

401 Unauthorized – не удалось произвести авторизацию.

403 Forbidden – запрос производится к ресурсу, к которому нет доступа.

404 Not Found – запрос производится к ресурсу, который не найден.

429 Too Many Requests – производится слишком много запросов.

502 Bad Gateway – шлюз вернул некорректный ответ.

503 Service Unavailable – сервис недоступен.

504 Gateway Timeout - шлюз не отвечает.

500 Internal Server Error – при выполнении запроса произошла ошибка.

Описание данной ошибки будет отправлено в теле ответа и имеет следующую структуру:

```
{
  "errId": "...",
  "errDescr": "..."
}
```

где:

- errId - код результата обработки;
- errDescr - описание результата обработки.

Примеры значений параметров errId и errDescr приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Код<br>результата<br>обработки<br>(errId) | Описание результата обработки (errDescr)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                         | Неверный код вида документа.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                         | Передача документов данного типа запрещена для текущего пользователя.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                         | Отзываемый документ имеет статус, не предполагающий отзыв.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                         | Пользователь заблокирован.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                        | Документ с данным идентификатором файла передан в ОАИС ранее. Для повторной отправки документа создайте документ с новым идентификатором файла.                                                                                                                                              |
| 12                                        | Документ не подписан.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22                                        | Выявлено несоответствие лица, представляющего документ, с лицом, указанным в качестве декларанта таможенной процедуры, либо являющимся таможенным представителем. Документ в таможенный орган не направлен. Представьте документ с корректно заполненными сведениями.                        |
| 23                                        | Выявлено несоответствие лица, представляющего электронный документ, с лицом, указанным в сертификате открытого ключа. Электронный документ в таможенный орган не направлен. Представьте электронный документ с корректно заполненными сведениями.                                            |
| 24                                        | Выявлено несоответствие лица, представляющего электронный документ, с лицом, являющимся таможенным представителем, либо указанным в сертификате открытого ключа. Электронный документ в таможенный орган не направлен. Представьте электронный документ с корректно заполненными сведениями. |
| 100                                       | Общая ошибка.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 101 | Ошибка авторизации (отсутствует заголовок UserId) |
| 102 | Отсутствует параметр запроса                      |
| 103 | Недопустимое значение параметра                   |
| 104 | Запись не найдена                                 |
| 105 | Ошибка при разборе документа                      |

Получение кода состояния HTTP отличного от 200 необходимо интерпретировать как неуспешный запрос.

## **5. Описание порядка взаимодействия**

### **5.1. Сценарий информационного обмена при передаче ЭДТС**

Сценарий взаимодействия между ИСЗЛ и ИСТО посредством ОАИС при передаче ЭДТС включает в себя следующие операции:

- подача декларации от ИСЗЛ в ОАИС;
- проверка при приеме декларации в ОАИС на обязательное заверение декларации ЭЦП.
- проверка при приеме в ОАИС декларации на полномочия лица на представление декларации.
- передача по запросу сообщений от ОАИС в ИСЗЛ (отказ в передаче декларации в ИСТО по причине не заверения декларации ЭЦП/по причине отсутствия полномочий на представление декларации);
- передача декларации от ОАИС в ИСТО;
- обработка декларации в ИСТО (регистрация/отказ в регистрации декларации; результаты рассмотрения декларации; формирование сведений о результатах рассмотрения декларации).
- передача сообщений, сформированных ИСТО, в ОАИС;
- получение ИСЗЛ сообщений, сформированных ИСТО, из ОАИС.

#### **5.1.1. Формирование и подписание декларации в ИСЗЛ**

5.1.1.1. ИСЗЛ формирует декларацию в формате XML и в соответствии со структурой, утвержденной решением Коллегии ЕЭК, действующим на дату подачи документа и опубликованном на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

#### **5.1.2. Подача декларации в ОАИС**

5.1.2.1. ИСЗЛ отправляет сформированную декларацию, вызвав метод POST /request описанный в разделе 3.1, указав при этом:

- параметры для идентификации пользователя согласно разделу 2;
- заголовок «Content-Type: application/xml»;
- код таможенного органа, в который передается декларация;
- GUID отправляемого файла, сформированный в ИСЗЛ.
- GUID ДТ, на которую подана ДТС – 2;

5.1.2.2. При возникновении ошибки принятия передаваемой в ОАИС декларации будет возвращен HTTP ответ со статусом 500, в теле которого будет содержаться JSON с описанием возникшей ошибки. Структура этого JSON приведена в разделе 4.

5.1.2.3. Перед сохранением декларации в ОАИС будет осуществляться обработка декларации в соответствии с пунктами 5.1.2.4 - 5.1.2.5.

5.1.2.4. ОАИС осуществляет проверку декларации на обязательное заверение ЭЦП.

5.1.2.5. В ОАИС осуществляется дополнительная проверка лица, представляющего декларацию в таможенный орган, на полномочия по ее представлению.

5.1.2.6. В случае не прохождения любого контроля из пунктов 5.1.2.4 - 5.1.2.5 будет возвращен HTTP ответ со статусом 500, в теле которого будет содержаться JSON с описанием причины. Структура этого JSON приведена в разделе 4.

5.1.2.7. При успешном прохождении предусмотренных пунктами 5.1.2.4 - 5.1.2.5 контролей в HTTP ответе будет возвращен статус 200, а в теле ответа будет содержаться информация о принятом документе (запросе) в формате JSON (описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.2). Код статуса запроса (status\_id) для данной декларации будет изменен на 0.

### **5.1.3. Передача и обработка декларации в ИСТО. Передача сообщений, сформированных ИСТО, в ОАИС**

5.1.3.1. ОАИС, при успешном принятии документа от ИСЗЛ, передает данный документа в ИСТО.

5.1.3.2. В случае неуспешного принятия ИСТО документа, ОАИС изменяет код статуса запроса (status\_id) на 9.

5.1.3.3. В случае успешного принятия ИСТО документа, в ОАИС изменяет код статуса запроса (status\_id) на 1.

5.1.3.4. ИСТО, в случае успешного прохождения входного и структурного контроля, передает в ОАИС документ «Извещение о принятии документа в ИСТО» (DocumentAcceptanceNotice) и меняет код статуса запроса (status\_id) на 3.

Документ DocumentAcceptanceNotice заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа;
- поле DateAccepted содержит дату регистрации документа;

Структура сообщения DocumentAcceptanceNotice приведена в таблицах Б.6, Б.7 Приложения Б.

5.1.3.5. ИСТО, при наличии оснований для отказа в принятии декларации, передает в ОАИС документ «Извещение об отказе в принятии документа в ИСТО» (DocumentRejectionNotice) и меняет код статуса запроса (status\_id) на 2.

Документ DocumentRejectionNotice должен заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа;
- поле DateRejected содержит дату отказа;
- поле ReasonCode элемента RejectionReason содержит код причины отказа;
- поле Description элемента RejectionReason содержит текстовое описание причины отказа.

Структура сообщения DocumentRejectionNotice приведена в таблицах Б.4, Б.5 Приложения Б.

5.1.3.6. В случае отказа в регистрации декларации, ИСТО направляет в ОАИС документ «Извещение об отказе в регистрации» (DocumentReturnNotice) и меняет код статуса запроса (status\_id) на 11.

Документ DocumentReturnNotice заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа, которому отказано в регистрации;
- поле DateReturned содержит дату отказа в регистрации;
- поле ReturnReason содержит текстовое описание причины отказа.

В документе может присутствовать элемент ControlLog (заполняется в соответствии с таблицами: Б.1. - Б.3. приложения Б), содержащий сведения из протокола форматно-логического контроля, поля которого заполняются следующим образом:

- поле ControlDate содержит дату проведения форматно-логического контроля;
- поле EntryCount содержит количество записей в протоколе ФЛК;
- элемент Entries содержит коллекцию элементов Entry, каждый из которых содержит следующую информацию:
  - поле Type содержит тип записи (0 – ошибка, 1- предупреждение, 2- информация);
  - поле Section содержит наименование графы, к которой относится запись;
  - поле Field содержит наименование поля, к которому относится запись;
  - поле Code содержит код ошибки;
  - поле SubCode содержит подкод ошибки;
  - поле Text содержит текстовое описание ошибки.

Сообщение DocumentReturnNotice заполняется в соответствии с таблицами Б.10, Б.11 Приложения Б.

5.1.3.7. В случае принятия решения о регистрации, ИСТО направляет в ОАИС документ «Извещение о номере регистрации документа» (DocumentRegistrationNotice), при этом ОАИС меняет код статуса запроса (status\_id) на 5.

Документ DocumentRegistrationNotice заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа, которому присвоен регистрационный номер;
- поле DateRegistered содержит дату регистрации документа;
- поле RegistrationNumber содержит присвоенный документу регистрационный номер.

В документе может присутствовать элемент ControlLog, описание заполнения которого приведено в п. 5.1.3.6.

Сообщение DocumentRegistrationNotice заполняется в соответствии с таблицами Б.8, Б.9 Приложения Б.

5.1.3.8. В случае отказа в выпуске документа, ИСТО направляет в ОАИС документ «Извещение об отказе в выдаче разрешения» (DocumentRefusalNotice) и меняет код статуса запроса (status\_id) на 7.

Документ DocumentRefusalNotice заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа;
- поле ResolutionCode может содержать код принятого решения в соответствии с Приложением № 5 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378;
- поле RefusalReason содержит причину отказа;
- поле DateRefused содержит дату принятия решения;
- поле RegistrationNumber содержит присвоенный документу регистрационный номер;
- поле LNP содержит ЛНП инспектора, принявшего решение.

В документе присутствует элемент Document (заполняется в соответствии с таблицами: Б.16. - Б.17. приложения Б), содержащий сведения по исходному документу, принятому от ИСЗЛ, поля которого заполняются следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор транзитной декларации;
- поле DocumentType содержит код типа таможенного документа согласно внутреннему справочнику ИСТО;
- поле DocumentTypeVersion содержит код версии таможенного документа согласно внутреннему справочнику ИСТО;
- элемент DocumentBody содержит переданный ИСЗЛ исходный файл декларации.

Сообщение DocumentRefusalNotice заполняется в соответствии с таблицами Б.14, Б.15 Приложения Б.

5.1.3.9. В случае принятия решения о выпуске товаров, ИСТО направляет в ОАИС документ «Извещение о выдаче разрешения» (DocumentPermissionNotice), при этом ОАИС меняет код статуса запроса (status\_id) на 8.

Документ DocumentPermissionNotice заполняется следующим образом:

- поле DocumentID содержит уникальный идентификатор документа;
- поле ResolutionCode может содержать код принятого решения в соответствии с Приложением № 5 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378;

- поле `PermissionNumber` содержит принятое решение;
- поле `DatePermitted` содержит дату принятия решения;
- поле `RegistrationNumber` содержит присвоенный документу регистрационный номер;
- поле `LNP` содержит ЛНП инспектора, принявшего решение.

В документе присутствует элемент `Document`, описание заполнения которого приведено в п. 5.1.3.8.

Сообщение `DocumentPermissionNotice` заполняется в соответствии с таблицами Б.12, Б.13 Приложения Б.

5.1.3.10. В случае необходимости в отзыве документа, ИСЗЛ формирует запрос на отзыв документа – сообщение `DCLR.0008` (`DocumentRevocationRequest`), при этом код статуса запроса изменяется (`status_id`) на 22.

Документ `DocumentRevocationRequest` заполняется следующим образом:

- поле `DocumentID` должно содержать уникальный идентификатор отзываемого документа;
- поле `Reason` должно содержать причину отзыва документа.

Сообщение `DocumentRevocationRequest` заполняется в соответствии с таблицами Б.18, Б.19 Приложения Б.

В случае отказа в отзыве документа, ОАИС меняет код статуса запроса (`status_id`) на 21.

В случае принятия отзыва документа, ОАИС меняет код статуса запроса (`status_id`) на 19.

#### **5.1.4. Получение ИСЗЛ таможенных сообщений из ОАИС**

##### **5.1.4.1. Получение идентификатора запроса.**

5.1.4.1.1. Для получения списка таможенных сообщений, переданных от ИСТО в ОАИС и привязанных к конкретному запросу (переданному от ИСЗЛ в ОАИС), необходим идентификатор этого запроса. Данный идентификатор запроса можно получить следующими способами:

- из поля `<id>` в ответном JSON при успешной отправке ЭТД в ОАИС;
- из списка запросов пользователя.

5.1.4.1.2. Для получения списка запросов пользователя ИСЗЛ необходимо вызвать метод `GET /requests` согласно разделу 3.2 (с параметрами для идентификации пользователя согласно разделу 2).

5.1.4.1.3. При успешном вызове метода в HTTP ответе будет возвращен статус 200, а в теле ответа будет содержаться список запросов пользователя в формате JSON. Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.5. Идентификатор запроса будет содержаться в поле `<id>`.

5.1.4.1.4. При возникновении ошибки будет возвращен HTTP ответ со статусом 500, в теле которого будет содержаться JSON с описанием возникшей ошибки. Структура этого JSON приведена в разделе 4.

5.1.4.1.5. При получении статуса ответа отличного от 200 операцию считать неуспешной.

5.1.4.2. Получение списка сообщений, связанных с запросом.

5.1.4.2.1. ИСЗЛ, путем вызова метода GET /files, описанного в разделе 3.4, получает список сообщений, связанных с запросом. При вызове метода указываются:

- параметры для идентификации пользователя согласно разделу 2;
- идентификатор запроса, полученный в п. 5.1.4.1.

5.1.4.2.2. При успешном вызове метода в HTTP ответе будет возвращен статус 200, а в теле ответа будет содержаться в формате JSON список сообщений, связанных с запросом. Описание полей возвращаемого сообщения приведено в таблице 3.14. Идентификатор сообщения содержится в поле «ln\_id», тип документа содержится в поле «ln\_type». Список значений поля «ln\_type» приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Тип сообщения | Наименование сообщения                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 0             | Исходный документ                                      |
| 2             | Извещение об отказе в принятии документа в ИСТО        |
| 3             | Извещение о принятии документа в ИСТО                  |
| 5             | Извещение о номере регистрации документа               |
| 7             | Извещение об отказе выдачи разрешения/свидетельства    |
| 8             | Извещение о выдаче разрешения/свидетельства            |
| 15            | Извещение об отказе в регистрации (возврате) документа |

5.1.4.2.3. При возникновении ошибки будет возвращен HTTP ответ со статусом 500, в теле которого будет содержаться JSON с описанием возникшей ошибки. Структура этого JSON приведена в разделе 4.

5.1.4.2.4. При получении статуса ответа отличного от 200 операцию считать неуспешной.

5.1.4.3. Получение сообщения, связанного с запросом.

5.1.4.3.1. ИСЗЛ, путем вызова метода GET /file, описанного в разделе 3.5, получает содержимое сообщения, связанного с запросом. При вызове метода указываются:

- параметры для идентификации пользователя согласно разделу 2;
- идентификатор сообщения, полученный в п. 5.1.4.2.2.

5.1.4.3.2. При успешном вызове метода в HTTP ответе будет возвращен статус 200, в заголовке указан «Content-Type: application/xml», а в теле ответа будет содержимое запрашиваемого таможенного сообщения в формате XML.

5.1.4.3.3. При возникновении ошибки будет возвращен HTTP ответ со статусом 500, в теле которого будет содержаться JSON с описанием возникшей ошибки. Структура этого JSON приведена в разделе 4.

5.1.4.3.4. При получении статуса ответа отличного от 200 операцию считать неуспешной.

## **6. Правила использования ЭЦП при подписании ЭТД**

### **6.1 Общие положения**

Для формирования ЭЦП используются алгоритмы и средства криптографической защиты информации (СКЗИ), разрешенные к применению в таможенных органах Республики Беларусь.

Используемые алгоритмы и СКЗИ должны соответствовать следующим документам:

- СТБ 34.101.45-2013 «Информационная технология и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых»;

- СТБ 34.101.31-2011 «Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности»;

Порядок формирования и использования ЭЦП для обеспечения достоверности электронного документа определяется в соответствии со спецификацией W3C «XML-Signature Syntax and Processing» (подпись XML) и нормативными документами Республиканского удостоверяющего центра ГосСУОК.

### **6.2 Порядок формирования ЭЦП**

6.2.1 Создание элемента Signature, который содержит четыре дочерних элемента: SignedInfo, SignatureValue, KeyInfo и Object. Этот элемент является единственным обертывающим элементом для других тегов цифровой подписи XML. Атрибут ID данного элемента должен иметь значение атрибута ID первого из подписываемых элементов, с добавлением перед ним символов «SID-».

6.2.2 Создание дочерних элементов элемента Object.

Элемент предназначен для указания дополнительных данных, которые должны быть подписаны. Данным документом определяется использование данного элемента для создания метки времени.

Атрибут ID элемента Object должен содержать значение атрибута ID элемента Signature с добавлением перед ним символа «Т».

Элемент Object должен содержать элемент SignatureProperties, который в свою очередь должен содержать элемент SignatureProperty, атрибут Target которого должен быть равен значению атрибута ID элемента Signature.

Элемент SignatureProperty должен содержать элемент SigningTime типа xs:datetime из пространства имен «http://lab119.net/STBCrypt», значение которого должно быть равно времени формирования ЭЦП в UTC.

6.2.3 Создание дочерних элементов элемента SignedInfo.

Элемент CanonicalizationMethod – обязательный элемент, который идентифицирует алгоритм канонизации, применяемой к элементу SignedInfo

до создания подписи. Атрибут Algorithm данного элемента должен иметь значение «<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>».

Элемент SignatureMethod – указывает алгоритм, используемый для создания подписи. Атрибут Algorithm данного элемента должен иметь значение «<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#STB34101312011-STB34101452013>».

Элементы Reference – определяет данные, которые будут подписаны, а также преобразования, которые необходимо применить к этим данным перед вычислением значения подписи.

Каждый элемент Reference должен содержать следующую информацию:

- атрибут URI – ссылка на подписываемый элемент внутри данного XML документа. Значение атрибута должно быть равно значению атрибута ID подписываемого элемента с добавлением перед ним символа «#»;
- элемент Transforms – определяет преобразования данных до их подписания. Должен содержать единственное преобразование (элемент Transform) – приведение к каноническому виду (атрибут Algorithm со значением «<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>»);
- элемент DigestMethod – указывает алгоритм, используемый для создания дайджеста. Атрибут Algorithm данного элемента должен иметь значение «<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#STB34101312011>»;
- элемент DigestValue – значение дайджеста. Должен содержать значение функции хеширования СТБ 34.101.31-2011 в кодировке base64, входными данными для которой является содержимое элемента (включая открывающий и закрывающий тэги), ссылка на который указана в атрибуте URI элемента Reference, приведенное к каноническому виду.

Количество элементов Reference должно быть равно количеству подписываемых элементов. Дополнительно каждая подпись должна содержать элемент Reference со значением атрибута URI равным значению атрибута ID элемента Object с добавлением перед ним символа «#» (ссылка на метку времени).

#### 6.2.4 Создание дочерних элементов элемента KeyInfo.

Элемент KeyInfo должен содержать элемент X509Data, содержимое которого содержит информацию о подписавшем. Элемент X509Data должен содержать следующие элементы:

- элемент X509IssuerSerial – информация об издателе и серийном номере сертификата подписавшего. Данное сочетание позволяет однозначно идентифицировать любой сертификат открытого ключа. Элемент X509IssuerSerial должен содержать элемент X509IssuerName, значение которого должно содержать имя издателя сертификата, и элемент X509SerialNumber, значение которого должно содержать серийный номер сертификата в десятичной системе счисления;
- элемент X509SKI – идентификатор открытого ключа субъекта. Должен содержать первые 20 байт идентификатора открытого ключа

субъекта, вычисленного в соответствии с СТБ 34.101.45-2013, в кодировке base64;

- элемент X509Certificate – сертификат подписавшего. Должен содержать бинарное представление сертификата подписавшего в кодировке base64;

- элемент X509CRL (необязательный) – список отозванных сертификатов. Может содержать бинарное представление действующего на момент подписи списка отозванных сертификатов в кодировке base64.

#### 6.2.5 Вычисление значения элемента SignatureValue.

Сформированный в п. 6.2.3 элемент SignedInfo приводится к каноническому виду, после чего обрабатывается функцией хеширования СТБ 34.101.31-2011. Полученное значение дайджеста передается на вход процедуры выработки ЭЦП СТБ 34.101.45-2013 с использованием личного ключа подписи, соответствующего открытому ключу подписи, содержащемуся в сертификате, указанному в элементе KeyInfo. Полученное значение ЭЦП помещается в элемент SignatureValue в кодировке base64.

### 6.3 Порядок проверки ЭЦП

#### 6.3.1 Проверка значений дайджестов в элементах Reference.

Для каждого элемента Reference, содержащихся в элементе References элемента SignedInfo необходимо вычислить значение функции хеширования СТБ 34.101.31-2011, входными данными для которой является содержимое элемента (включая открывающий и закрывающий тэги), ссылка на который указана в атрибуте URI, приведенное к каноническому виду. Если вычисленное значение не совпадает с указанным в элементе DigestValue элемента Reference, принимается решение о недействительности ЭЦП.

#### 6.3.2 Получение информации об открытом ключе подписи из элемента KeyInfo.

Сертификат открытого ключа подписи может быть получен:

- из элемента X509Certificate;
- из локального или сетевого хранилища сертификатов по информации об издателе и серийном номере сертификата;
- из локального или сетевого хранилища сертификатов по идентификатору открытого ключа субъекта.

Если вышеописанные способы не позволили получить сертификат подписавшего, принимается решение о невозможности проверки ЭЦП, и, следовательно, ее недействительности.

#### 6.3.3 Проверка действительности сертификата на момент подписи.

Должны быть выполнены следующие проверки:

- построена цепочка сертификатов до сертификата корневого удостоверяющего центра ГосСУОК;
- проверен срок действия каждого из сертификатов в цепочке, при этом время подписи должно входить в срок действия каждого из сертификатов;

- проверена ЭЦП каждого сертификата с использованием открытого ключа подписи, указанного в сертификате издателя;
- проверен статус отзыва каждого из сертификатов в цепочке путем анализа соответствующих списков отозванных сертификатов на предмет нахождения в них проверяемых сертификатов, либо иными способами, определенными соответствующим УЦ (при этом может быть использован список отозванных сертификатов, указанный в элементе X509CRL).

При отрицательном результате любой из вышеуказанных проверок принимается решение о недействительности сертификата подписавшего на момент постановки подписи, и, следовательно, недействительности ЭЦП.

Время постановки подписи должно быть получено из элемента SigningTime. При невозможности определить время постановки подписи, в проверках используется текущее время.

#### 6.3.4 Проверка значения ЭЦП указанного в элементе SignatureValue.

Элемент SignedInfo приводится к каноническому виду, после чего обрабатывается функцией хеширования СТБ 34.101.31-2011. Полученное значение дайджеста передается на вход процедуре проверки ЭЦП СТБ 34.101.45-2013 с использованием открытого ключа подписи, содержащегося в сертификате. При отрицательном результате процедуры проверки ЭЦП принимается решение о недействительности ЭЦП, при положительном – принимается решение о том, что ЭЦП действительна.

## 6.4 Использование ЭЦП в прикладных электронных документах

### 6.4.1 Общие положения.

ЭЦП на документ накладывает лицо, сформировавшее документ. При этом декларант накладывает ЭЦП только на поля, заполняемые декларантом.

Сотрудник таможенного органа при оформлении документа накладывает ЭЦП как на поля, заполняемые декларантом (включая данные об ЭЦП декларанта), так и на поля, заполняемые сотрудником таможенного органа.

6.4.2 При формировании документа декларантом, лицо формирующее документ обязано подписать элемент Declarant. Сформированный элемент Signature должен быть помещен в корневой элемент DTS2 декларации. Атрибут ID элемента Signature должен иметь значение равное значению атрибута ID элемента Declarant с добавлением перед ним символов «SID-».

6.4.3 При формировании электронного свидетельства, сотрудник таможенного органа накладывает ЭЦП на следующие элементы (в порядке следования):

- элемент Custom;
- элемент Declarant;

- элемент Signature, сформированный декларантом.

Сформированный элемент Signature должен быть помещен в корневой элемент DTS2 декларации. Атрибут ID элемента Signature должен иметь значение равное значению атрибута ID элемента Custom с добавлением перед ним символов «SID-».

## 6.5 Нормативные документы по ЭЦП

Используются следующие нормативные документы по ЭЦП:

- СТБ 34.101.45-2013 «Информационная технология и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых»;
- СТБ 34.101.31-2011 «Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности»;
- СТБ 34.101.19-2012 «Информационные технологии и безопасность. Форматы сертификатов и списков отозванных сертификатов инфраструктуры открытых ключей»;
- СТБ 34.101.31-2011 «Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности»;
- «Extensible Markup Language (XML) 1.0» <http://www.w3.org/TR/xml/>;
- «Namespaces in XML» <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;
- «XML Schema Part 1:Structures» <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1>;
- «XML Schema Part 2:Datatypes» <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2>;
- «Web Services Description Language (WSDL) 1.1» <http://www.w3.org/TR/wsdl>;
- «Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2» <http://www.w3.org/TR/soap12-part0>, <http://www.w3.org/TR/soap12-part1>, <http://www.w3.org/TR/soap12-part2>;
- «Web Services Addressing (WS-Addressing) 1.0» <http://www.w3.org/Submission/ws-addressing/>;
- «XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) » <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core>;
- «Canonical XML 1.0» <http://www.w3.org/TR/xml-c14n>.

## 7. Требования при взаимодействии с ОАИС

Требования приведены в Порядке оказания электронных услуг ОАИС, размещенном на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» ([https://nces.by/wp-content/uploads/poradok\\_oais.pdf](https://nces.by/wp-content/uploads/poradok_oais.pdf)).

## XML схема технологических электронных документов

```

<xs:schema xmlns:tns="http://gtk.gov.by/CustomsService"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://gtk.gov.by/CustomsService"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="ControlLog">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ControlDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="EntryCount" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Entries"
type="tns:ArrayOfControlLogEntry"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ArrayOfControlLogEntry">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Entry" type="tns:ControlLogEntry"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ControlLogEntry">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Type" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Section" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Field" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SubCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Text" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="DocumentRejectionNotice"
type="tns:DocumentRejectionNotice" nillable="true"/>
  <xs:complexType name="DocumentRejectionNotice">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentRejectionNoticeInfo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DocumentRejectionNoticeInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateRejected" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="RejectionReason" type="tns:Reason"/>
    <xs:element name="ControlLog" type="tns:ControlLog"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Reason">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ReasonCode" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Description" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DocumentAcceptanceNotice"
type="tns:DocumentAcceptanceNotice" nillable="true"/>
<xs:complexType name="DocumentAcceptanceNotice">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentAcceptanceNoticeInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentAcceptanceNoticeInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateAccepted" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="AcceptanceNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ControlLog" type="tns:ControlLog"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="DocumentRegistrationNotice"
type="tns:DocumentRegistrationNotice" nillable="true"/>
<xs:complexType name="DocumentRegistrationNotice">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentRegistrationNoticeInfo"/>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentRegistrationNoticeInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateRegistered" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ControlLog" type="tns:ControlLog"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="DocumentReturnNotice"
type="tns:DocumentReturnNotice" nillable="true"/>
<xs:complexType name="DocumentReturnNotice">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentReturnNoticeInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentReturnNoticeInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateReturned" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="ReturnReason"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="DocumentPermissionNotice"
type="tns:DocumentPermissionNotice"/>
<xs:complexType name="DocumentPermissionNotice">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentPermissionNoticeInfo" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentPermissionNoticeInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ResolutionCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PermissionNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element name="DatePermitted" type="xs:dateTime">
        <xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="LNP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Document" type="tns:Document"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="DocumentRefusalNotice"
type="tns:DocumentRefusalNotice"/>
    <xs:complexType name="DocumentRefusalNotice">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NoticeInfo"
type="tns:DocumentRefusalNoticeInfo" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="DocumentRefusalNoticeInfo">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"/>
                <xs:element name="ResolutionCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="RefusalReason" type="xs:string"/>
                <xs:element name="DateRefused" type="xs:dateTime"/>
                <xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="LNP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Document" type="tns:Document"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="Document">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="DocumentType" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="DocumentTypeVersion" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="DocumentBody"
type="tns:DocumentBody" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentBody">
  <xs:sequence>
    <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DocumentRevocationRequest"
type="tns:DocumentRevocationRequest"/>
<xs:complexType name="DocumentRevocationRequest">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestInfo"
type="tns:DocumentRevocationRequestInfo" minOccurs="0"/>
    <xs:any namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentRevocationRequestInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentID" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Reason" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

### Структуры электронных таможенных сообщений (документов)

Таблица Б.1. Структура типа данных ControlLog.

| Элемент |             | Описание элемента     | Тип                    | Мн. |
|---------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|
| 1       | ControlDate | Дата проведения ФЛК   | xs:datetime            | [1] |
| 2       | EntryCount  | Количество ошибок ФЛК | xs:integer             | [1] |
| 3       | Entries     | Перечень ошибок ФЛК   | ArrayOfControlLogEntry | [1] |

Таблица Б.2. Структура типа данных ArrayOfControlLogEntry.

| Элемент |       | Описание элемента    | Тип             | Мн.    |
|---------|-------|----------------------|-----------------|--------|
| 1       | Entry | Информация об ошибке | ControlLogEntry | [0..n] |

Таблица Б.3. Структура типа данных ControlLogEntry.

| Элемент |         | Описание элемента                                          | Тип       | Мн.    |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1       | Type    | Тип ошибки (0 – ошибка, 1 –предупреждение, 2 – информация) | xs:int    | [1]    |
| 2       | Section | Графа, в которой допущена ошибка                           | xs:string | [0..1] |
| 3       | Field   | Поле, в котором допущена ошибка                            | xs:string | [0..1] |
| 4       | Code    | Код ошибки                                                 | xs:string | [0..1] |
| 5       | SubCode | Подкод ошибки                                              | xs:string | [0..1] |
| 6       | Text    | Текстовое описание ошибки                                  | xs:string | [1]    |

Таблица Б.4. Структура элемента DocumentRejectionNotice.

| Элемент |            | Описание элемента | Тип                         | Мн.    |
|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 1       | NoticeInfo | Данные извещения  | DocumentRejectionNoticeInfo | [1]    |
| 2       | Signature  | Данные ЭЦП        | xs:any                      | [0..1] |

Таблица Б.5. Структура типа данных DocumentRejectionNoticeInfo.

| Элемент |  | Описание элемента | Тип | Мн. |
|---------|--|-------------------|-----|-----|
|---------|--|-------------------|-----|-----|

|   |                 |                                                      |             |        |
|---|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | DocumentID      | Уникальный идентификатор документа                   | xs:string   | [1]    |
| 2 | DateRejected    | Дата отказа в принятии документа в ИСТО              | xs:datetime | [1]    |
| 3 | RejectionReason | Причина отказа                                       | Reason      | [1]    |
| 4 | ControlLog      | Протокол ФЛК (заполняется при наличии протокола ФЛК) | ControlLog  | [0..1] |

Структура типа данных Reason.

| Элемент |             | Описание элемента         | Тип       | Мн. |
|---------|-------------|---------------------------|-----------|-----|
| 1       | ReasonCode  | Код причины (ошибки)      | xs:string | [1] |
| 2       | Description | Описание причины (ошибки) | xs:string | [1] |

Таблица Б.6. Структура элемента DocumentAcceptanceNotice.

| Элемент |            | Описание элемента | Тип                          | Мн.    |
|---------|------------|-------------------|------------------------------|--------|
| 1       | NoticeInfo | Данные извещения  | DocumentAcceptanceNoticeInfo | [1]    |
| 2       | Signature  | Данные ЭЦП        | xs:any                       | [0..1] |

Таблица Б.7. Структура типа данных DocumentAcceptanceNoticeInfo.

| Элемент |              | Описание элемента                                    | Тип         | Мн.    |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1       | DocumentID   | Уникальный идентификатор документа                   | xs:string   | [1]    |
| 2       | DateAccepted | Дата принятия документа в ИСТО                       | xs:datetime | [1]    |
| 3       | ControlLog   | Протокол ФЛК (заполняется при наличии протокола ФЛК) | ControlLog  | [0..1] |

Таблица Б.8. Структура элемента DocumentRegistrationNotice.

| Элемент |  | Описание элемента | Тип | Мн. |
|---------|--|-------------------|-----|-----|
|---------|--|-------------------|-----|-----|

|   |            |                  |                                |        |
|---|------------|------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | NoticeInfo | Данные извещения | DocumentRegistrationNoticeInfo | [1]    |
| 2 | Signature  | Данные ЭЦП       | xs:any                         | [0..1] |

Таблица Б.9. Структура типа данных DocumentRegistrationNoticeInfo.

| Элемент |                    | Описание элемента                                    | Тип         | Мн.    |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1       | DocumentID         | Уникальный идентификатор документа                   | xs:string   | [1]    |
| 2       | DateRegistered     | Дата регистрации документа                           | xs:datetime | [1]    |
| 3       | RegistrationNumber | Регистрационный номер документа                      | xs:string   | [1]    |
| 4       | ControlLog         | Протокол ФЛК (заполняется при наличии протокола ФЛК) | ControlLog  | [0..1] |

Таблица Б.10. Структура элемента DocumentReturnNotice

| Элемент |            | Описание элемента | Тип                      | Мн.    |
|---------|------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 1       | NoticeInfo | Данные извещения  | DocumentReturnNoticeInfo | [1]    |
| 2       | Signature  | Данные ЭЦП        | xs:any                   | [0..1] |

Таблица Б.11. Структура типа данных DocumentReturnNoticeInfo

| Элемент |              | Описание элемента                                    | Тип         | Мн.    |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1       | DocumentID   | Уникальный идентификатор документа                   | xs:string   | [1]    |
| 2       | DateReturned | Дата отказа в регистрации документа                  | xs:datetime | [1]    |
| 3       | ReturnReason | Причина отказа                                       | xs:string   | [1]    |
| 4       | ControlLog   | Протокол ФЛК (заполняется при наличии протокола ФЛК) | ControlLog  | [0..1] |

Таблица Б.12. Структура элемента DocumentPermissionNotice

| Элемент |  | Описание | Тип | Мн. |
|---------|--|----------|-----|-----|
|---------|--|----------|-----|-----|

|   |            | элемента         |                                  |        |
|---|------------|------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | NoticeInfo | Данные извещения | DocumentPermission<br>NoticeInfo | [1]    |
| 2 | Signature  | Данные ЭЦП       | xs:any                           | [0..1] |

Таблица Б.13. Структура типа данных DocumentPermissionNoticeInfo

| Элемент |                    | Описание элемента                                                                                                        | Тип         | Мн.    |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1       | DocumentID         | Уникальный идентификатор документа                                                                                       | xs:string   | [1]    |
| 2       | ResolutionCode     | Код принятого решения в соответствии с Приложением № 5 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 | xs:string   | [0..1] |
| 3       | PermissionNumber   | Принятое решение                                                                                                         | xs:string   | [1]    |
| 4       | DatePermitted      | Дата выдачи принятия решения                                                                                             | xs:datetime | [1]    |
| 5       | RegistrationNumber | Регистрационный номер документа                                                                                          | xs:string   | [0..1] |
| 6       | LNP                | ЛНП инспектора, принявшего решение                                                                                       | xs:string   | [0..1] |
| 7       | Document           | Сведения по исходному документу                                                                                          | Document    | [1]    |

Таблица Б.14. Структура элемента DocumentRefusalNotice

| Элемент |            | Описание элемента | Тип                           | Мн.    |
|---------|------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| 1       | NoticeInfo | Данные извещения  | DocumentRefusal<br>NoticeInfo | [1]    |
| 2       | Signature  | Данные ЭЦП        | xs:any                        | [0..1] |

Таблица Б.15. Структура типа данных DocumentRefusalNoticeInfo

| Элемент | Описание элемента | Тип | Мн. |
|---------|-------------------|-----|-----|
|---------|-------------------|-----|-----|

|   |                    |                                                                                                                          |             |        |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | DocumentID         | Уникальный идентификатор документа                                                                                       | xs:string   | [1]    |
| 2 | ResolutionCode     | Код принятого решения в соответствии с Приложением № 5 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 | xs:string   | [0..1] |
| 3 | RefusalReason      | Причина отказа                                                                                                           | xs:string   | [1]    |
| 4 | DateRefused        | Дата отказа в выдаче разрешения/свидетельства                                                                            | xs:datetime | [1]    |
| 5 | RegistrationNumber | Регистрационный номер документа                                                                                          | xs:string   | [0..1] |
| 6 | LNP                | ЛНП инспектора, принявшего решение                                                                                       | xs:string   | [0..1] |
| 7 | Document           | Сведения по исходному документу                                                                                          | xs: any     | [1]    |

Таблица Б.16. Структура типа данных Document

| Элемент |                     | Описание элемента                                                                     | Тип       | Мн. |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1       | DocumentID          | Уникальный идентификатор документа                                                    | xs:string | [1] |
| 2       | DocumentType        | Код вида документа согласно используемому в ИСТО "Справочнику видов документов"       | xs:string | [1] |
| 3       | DocumentTypeVersion | Версия формата документа согласно используемому в ИСТО "Справочнику видов документов" | xs:string | [1] |

|   |              |                |              |     |
|---|--------------|----------------|--------------|-----|
| 4 | DocumentBody | Тело документа | DocumentBody | [1] |
|---|--------------|----------------|--------------|-----|

Таблица Б.17. Структура типа данных DocumentBody

| Элемент |  | Описание элемента | Тип    | Мн. |
|---------|--|-------------------|--------|-----|
| 1       |  | Любой XML элемент | xs:any | [1] |

Таблица Б.18. Структура элемента DocumentRevocationRequest

| Элемент |             | Описание элемента | Тип                           | Мн.    |
|---------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| 1       | RequestInfo | Данные запроса    | DocumentRevocationRequestInfo | [1]    |
| 2       | Signature   | Данные ЭЦП        | xs:any                        | [0..1] |

Таблица Б.19. Структура типа данных DocumentRevocationRequestInfo

| Элемент |            | Описание элемента                              | Тип       | Мн. |
|---------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1       | DocumentID | Уникальный идентификатор отзываемого документа | xs:string | [1] |
| 2       | Reason     | Причина отзыва                                 | xs:string | [1] |